



Barevná tiskárna formátu SRA3+ pro profesionální tiskové výstupy s širokou flexibilitou médií

Tiskárna Pro9431 byla vyvinuta tak, aby plně vyhovovala potřebám grafických studií, společnostem zabývajícím se grafickou tvorbou i jednotlivcům z oblasti tvůrčího odvětví. Je také vhodná pro jakékoliv kancelářské úlohy, odpadá tedy nutnost mít dvě různé tiskárny.

Tiskárna Pro9431dn je odolná a spolehlivá, což v těchto náročných segmentech představuje nejdůležitější vlastnosti. Je vyrobena tak, aby nabízela tiskový výstup špičkové kvality.

Tiskárna Pro9431dn je plně kompatibilní se serverem EFI Fiery XF 6.0, který umožňuje pokročilou správu barev (včetně přímých a výtahových barev) i optimalizaci barevné hloubky a kvality tisku.

Nadstandardně vysoké rozlišení barev

Model Pro9431dn využívá digitální technologii LED a víceúrovňovou technologii ProQ pro tisk ve vysokém rozlišení.

- Rozlišení tisku 1 200 × 1 200 dpi
- Víceúrovňová technologie ProQ pro kvalitní barevný tisk
- Plně kompatibilní se softwarem EFI Fiery® XF pro pokročilou správu barev

Nízké celkové náklady na vlastnictví

Ve srovnání s obdobnými modely přináší Pro9431dn významnou úsporu nákladů.

- Nízké pořizovací náklady
- Nižší provozní náklady díky vysokokapacitním tonerům a obrazovým válcům
- Oddělené obrazové válce a tonery snižující plýtvání
- Energeticky hospodárná
- Záruka 3 roky v místě instalace

Rychlost, na kterou se můžete spolehnout

Bezkonkurenční rychlost tisku s vysokým rozlišením tiskového výstupu

- Doba tisku první stránky do 8 sekund
- Rychlost tisku 28 stran/minutu A3 barevně i černobíle a až 50 stran/minutu A4 barevně i černobíle
- Výkonný 1,2GHz procesor a 2 GB paměti RAM pro rychlé zpracování dat

Velká flexibilita médií

S modelem Pro9431dn můžete v kanceláři tisknout na kompletní spektrum médií.

- Podpora široké řady formátů papíru – od A6 až po SRA3, dále bannery až do délky 1,3 m
- Podpora vysokých gramáží papíru – až 360 g/m² při jednostranném tisku a až 320 g/m² při oboustranném tisku
- Tiskne na širokou škálu podporovaných médií, včetně lesklého papíru, filmů, transferového papíru, voděodolného papíru a dalších
- Standardní zásobník papíru s kapacitou 530 listů, s možností rozšíření až na 2 950 listů
- Robustní multifunkční podavač s kapacitou až 300 listů
- Oboustranný tisk ve standardní výbavě



Barevná a černobílá tiskárna Pro9431dn

Tisk	
Rychlost tisku	A4: 50 barevných i černobílých str./min; A3: 28 barevných i černobílých str./min
Čas výstupu 1. stránky	8 sekund barevně, 8 sekund černobíle
Doba pro zahřátí	Do 50 sekund od zapnutí
Rychlost procesoru	1,2 GHz

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta 10base-T/100base-TX /1000base-T
Emulace	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 s přímým tiskem PDF (verze 1.7), XPS, SIDM
Sít a protokoly	Všechny hlavní síťové protokoly jsou podporovány pomocí integrované síťové karty. Součástí je interní web server pro nastavení a správu tiskárny. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP over SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP over SSL, POP3, SNT, JCOP, FLDP, ODNTP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS over TCP, EtherTalk
Kompatibilita s OS¹	Windows Vista (32bit a 64bit) / XP (32bit a 64bit) / Server 2003 (32bit a 64bit) / Server 2008 (32bit a 64bit) / Server 2008 R2 (64bit) / Windows 7 (32bit a 64bit) / Server 2012 (64bit) / Windows 8 (32bit a 64bit); Mac OS9 / OS X 10.3.9–10.9
Rozšířené možnosti připojení k síti a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, ověřování uživatelů SMTP serveru, SNMPv3, šifrování SSL3/TLS, šifrování HTTPS, Protocol On/Off, Protocol Port No. Change, filtrování MAC a IP adres, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Secure Erase ³ , Secure Print ³ , Secure Print Job Encryption ³ , úložný prostor vč. šifrování ³ , inicializace úložného prostoru (formátování HDD) ³
Softwarové nástroje⁴	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , TemplateManager ² , Color Correct, Color Swatch ² , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (pouze pro Mac), přímý tisk PDF, volitelně EFI Fiery XF Server (externí server pro správu barev)

PÍSMO	
Fonty tiskárny	87 škálovatelných PCL fontů, bitmapová písma Lineprinter / OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 fontů TrueType, 136 postscriptových fontů Adobe Type 1
Čárový kód	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET; 2D čárové kódy: PDF417 / QR kód

KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ4800, 1200 x 1200 dpi
Vylepšení tisku	Automatické vyvážení barev a soutisku, automatická detekce médií

MANIPULACE S PÁPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; multifunkční podavač: 300 listů gramáže 80 g/m ²
Kapacita papíru volitelně zásobníky	2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; 3. zásobník papíru: 530 listů gramáže 80 g/m ² ; vysokokapacitní zásobník: 1 590 listů gramáže 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	2 950 listů gramáže 80 g/m ²
Formáty papíru	1./2./3. zásobník: A3, SRA3 (až 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; multifunkční podavač: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, uživatelský formát B6; Šířka 64–330 mm, délka 89–1 321 mm; vysokokapacitní zásobník: A3, SRA3 (až 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Gramáž papíru	1./2./3. zásobník: 52 až 320 g/m ² ; multifunkční podavač: 52 až 360 g/m ² ; duplexní jednotka: 64 až 320 g/m ² ; vysokokapacitní zásobník: 52 až 320 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	610 listů potiskem dolů, 300 listů potiskem nahoru

¹Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Vyžaduje pevný disk; ⁴Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Bezplatná 3letá záruka

Naše výrobky vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby na 3 roky. Abyste na tuto jedinečnou nabídku měli nárok, stačí si výrobek zaregistrovat do 30 dnů od jeho zakoupení. Další informace viz www.oki.cz/zaruka



© 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Czechia, Slovakia & Hungary) je obchodní název pro OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod, se sídlem na adrese Futurama Business Park, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika, odštěpný závod OKI EUROPE LIMITED, společnosti registrované v Anglii pod číslem společnosti 02203086, jejíž sídlo je na adrese Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, UK. OKI EUROPE LTD je součástí skupiny společností Oki Electric. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Berou se na vědomí všechny ochranné známky. Číslo verze 1.0 01/2018.

OVLÁDACÍ PANEĽ	
Displej	Barevný grafický LCD displej s úhlopříčkou 10,9 cm a rozlišením 480 x 272 bodů
HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 2 GB; Maximálně: 2 GB Volitelný pevný disk: 160 GB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10 °C až 32 °C (doporučeno 17 °C až 27 °C) / 20 % až 80 % r.v. (doporučeno 50 % až 70 % r.v.) Teplota/vlhkost (skladování): -10 °C až 43 °C, 10 % až 90 % r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 230 V +/- 10 %, frekv. 50/60 Hz +/- 2 %
Příkon	Typický: 1 100 W; Maximální: 1 600 W; Pohotovostní stav: 40 W (průměrný); Úsporný režim: <34 W; Režim hlubokého spánku: <4 W; Režim vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 57 dB(A); Pohotovostní stav: 34 dB(A) nebo méně; Úsporný režim: neslyšitelné, na úrovni pozadí
Rozměry (V x Š x H)	640 x 699 x 625 mm
Hmotnost⁴	97,6 kg
Záruka	3 roky v místě instalace
Objednávací kód	Pro9431dn: 45530407

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
2./3. zásobník papíru	45530703
2./3. zásobník papíru s podvozkovou základnou	45530903
Vysokokapacitní zásobník	45530803
Pevný disk 160 GB	44622302
EFI Fiery XF 6.0	Další informace vám poskytne společnost Oki
Podavač bannerových papírů	45531003
Kabinet	45980001

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Toner* (42 000 stran)	Cyan (C): 45536555; Magenta (M): 45536554; Žlutý (Y): 45536553
Toner* (51 000 stran)	Černý (K): 45536556
Obrazové válce** (40 000 stran)	Cyan (C): 45103721; Magenta (M): 45103720; Žlutý (Y): 45103719; Černý (K): 45103722
Pásová jednotka (150 000 stran)	45531213
Zapékací jednotka (150 000 stran)	45531113
Nádobka na odpadní toner (40 000 stran)	45531503

*Tonery: počet stran A4 při pokrytí dle normy ISO. Tiskárna je dodávána s CMY tonery s kapacitou 24 000 stran a černým tonerem s kapacitou 38 000 stran (dle normy ISO).
**Obrazové válce: průměrný počet vytištěných stran A4.

OKI EUROPE (CZECHIA, SLOVAKIA & HUNGARY)

Futurama Business Park
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel. +420 224 890 158
www.oki.com/cz
www.oki.com/sk

OKI
Open up your dreams